

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO S.L
C/ ISABEL LA CATÓLICA, 34 – URB MONTESOL
46183 LA ELIANA – VALENCIA – ESPAÑA
Tel: 902 999 344, FAX: 902 999 346
e-mail: uno-office@unoreciclaje.com www.unoreciclaje.com



Cribadora de tambor TERRA SELECT T8



Datos técnicos

Motor	Perkins Turbo-Diesel serie 1104C-44TA
Potencia	122 cv / 90 kW

Dimensiones y peso

L x An X Al	13.600 x 4.000 x 2.515 mm
Peso	23.000Kg

Alimentación

Volumen	6 m ³
Al x An x L	2.850 x 4.310 x 1.845 mm
Anchura cinta	1.200 mm

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO S.L
C/ ISABEL LA CATÓLICA, 34 – URB MONTESOL
46183 LA ELIANA – VALENCIA – ESPAÑA
Tel: 902 999 344, FAX: 902 999 346
e-mail: uno-office@unoreciclaje.com www.unoreciclaje.com



Tambor

Largo	7.500 mm
Diámetro	2.200 mm
Superficie	52 m ³
Superficie eficaz	46 m ³
Grosor de chapa	6 – 12 mm
Perforación	hasta 80 mm
Modos de perforación	cuadrado, redondo, rectangular y rombo
Orden de perforación	En línea o alterna
Velocidad del tambor	hasta 23 rpm

Cintas

L x An cinta fino	4.900 x 1.000 mm
L x An cinta grueso	4.900 x 1.000 mm
L x An cinta fracción intermedia	4.900 x 1.000 mm
Ancho cinta transversal	1.000 mm

Accesorios de serie

Cinta de finos, cinta de gruesos y cinta de fracción intermedia
Ajuste continuo de velocidad de la cinta para grueso
Rascador
Puntos de engrase
Bastidor de 2 ejes con ABS y luces
Soportes hidráulicos

Tambores posibles

Medida de criba 10 – 20 mm con pared de 6 mm de grosor
Medida de criba 25 – 80 mm con pared de 8 mm de grosor

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO S.L
C/ ISABEL LA CATÓLICA, 34 – URB MONTESOL
46183 LA ELIANA – VALENCIA – ESPAÑA
Tel: 902 999 344, FAX: 902 999 346
e-mail: uno-office@unoreciclaje.com www.unoreciclaje.com



Opciones Extra Disponibles

- Engrase centralizado
- Radiocontrol de 8 canales
- Parrilla de preselección encima de la alimentación con radiocontrol
- Tambor separador magnético para separación de objetos féreos para las cintas de gruesos
- Conexión hidráulica adicional
- Insonorización adicional
- Color RAL distinto
- Perforación del tambor rectangular
- Aumento de grosor de la pared del tambor en 2mm
- Control de la carga para la tolva de alimentación T.E.S.C.

