

TGMM

Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L.
Venta, alquiler financiación de maquinaria nueva y usada, proyectos llave en mano
unoreciclaje.com

Distribuidor para España y América Latina
Gremio Toneleros 34 - Polígono Son Castelló
07009 - Palma de Mallorca - Spain - España
Teléfono +34 971 020 031
Cel +34 699 309 129
Fax +34 971 020 022
Web www.unoreciclaje.com
E-Mail uno@unoreciclaje.com



bomatic® B 1600

Sistemas de triturado para, p.ej.

- **Empresas de eliminación de residuos**
- **Empresas de reciclaje**
- **Centrales generadoras de energía**
- **Industria de procesamiento y producción**

Trituratore per aziende dei seguenti settori:

- **Servizi e Smaltimento rifiuti**
- **Raccolta e Riciclaggio**
- **Produzione di energia**
- **Aziende Industriali e Artigiane**



bomatic

Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH

Serie pesada

Serie pesante servicio gravoso



	B 1350 S	B 1350 DD	B 1700 S
Abertura del mecanismo de corte (L x An) Dim. boca de carico (La x Lu)	1.355 x 900 mm	1.355 x 900 mm	1.700 x 900 mm
Dimensiones del mecanismo de corte (L x An) Dim. Tavola di taglio (La x Lu)	2.860 x 2.130 mm	3.685 x 2.130 mm	3.205 x 2.130 mm
Superficie de montaje total (L x An) Totale Area Installazione (La x Lu)	4.500 x 3.000 mm	5.325 x 3.000 mm	4.845 x 3.000 mm
Altura total Totale altezza	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
Peso total Totale Peso	10.500 kg	12.500 kg	11.800 kg
Potencia de accionamiento Potenza Motore Installata	55 – 75 kW	2 x 55 kW	55 – 75 kW
Abertura de la tolva Dimensione Apertura Tramoggia	1.380 x 1.500 mm	1.380 x 1.500 mm	1.725 x 1.500 mm
Estos son sólo algunos ámbitos de aplicación. La máquina también podría ser apta para su uso individual, no dude en consultarnos. Las capacidades indicadas dependen de la potencia, velocidad y forma de la cuchilla, por lo que no se consideran como datos vinculantes. Queste sono solo alcuni esempi delle possibili applicazioni. Tutte le macchine possono essere adeguatamente realizzate per i vostri specifici scopi. Le capacità indicate dipendono dalla potenza installata e dalla configurazione della tavola di taglio e quindi sono soggette a possibili variazioni dipendenti anche da altre variabili.	Neumáticos de turismo/camión: aprox. 5 – 6 t/h Balas: condicionadas, aptas. aprox. 3 – 4 balas/h Residuos comerciales/residuos voluminosos: aprox. 30 m³/h Recipientes de acero: aprox. 250 uds./h Residuos eléctricos y electrónicos: aprox. 3 – 4 t/h Auto/camion pneumatici: apr. 5 – 6 t/h Materiale in balle: variabile, apr. 3 – 4 balle/h Rifiuti Industriali-/Ingombranti : apr. 30m³/h Fusti in lamiera: apr. 250 pz./h RAEE: apr. 3 – 4 t/h	Neumáticos de turismo/camiones: aprox. 8 – 9 t/h Productos en balas: aprox. 6 – 8 balas/h Residuos comerciales/residuos voluminosos: aprox. 40 m³/h Recipientes de acero: aprox. 350 uds./h Residuos eléctricos y electrónicos: aprox. 5 – 6 t/h Auto/camion pneumatici: apr. 8 – 9 t/h Materiale in balle: variabile, apr. 6 – 8 balle/h Rifiuti Industriali-/Ingombranti : apr. 40m³/h Fusti in lamiera: apr. 350 pz./h RAEE: apr. 5 – 6 t/h	Neumáticos de turismo/camión: aprox. 5 – 6 t/h Productos en balas: aptos con reservas: aprox. 3 – 4 balas/h Residuos comerciales/residuos voluminosos: aprox. 30 m³/h Recipientes de acero: aprox. 250 uds./h Residuos eléctricos y electrónicos: aprox. 3 – 4 t/h Auto/camion pneumatici: apr. 5 – 6 t/h Materiale in balle: variabile, apr. 3 – 4 balle/h Rifiuti Industriali-/Ingombranti : apr. 30 m³/h Fusti in lamiera: apr. 250 pz./h RAEE: apr. 3 – 4 t/h

Serie más pesada

Serie Superpesante servicio gravoso



	B 1600	B 2000
Abertura del mecanismo de corte (L x An) Dim. boca de carico (La x Lu)	1.600 x 1.100 mm	2.000 x 1.400 mm
Dimensiones del mecanismo de corte (L x An) Dim. Tavola di taglio (La x Lu)	3.920 x 2.130 mm	4.625 x 1.800 mm
Superficie de montaje total (L x An) Totale Area Installazione (La x Lu)	5.400 x 3.270 mm	6.200 x 3.900 mm
Altura total Totale altezza	3.700 mm	4.900 mm
Peso total Totale Peso	19.500 kg	27.000 kg
Potencia de accionamiento Potenza Motore Installata	2 x 75 kW	2 x 110 kW
Abertura de la tolva Dimensione Apertura Tramoggia	2.000 x 1.800 mm	2.500 x 2.300 mm
Estos son sólo algunos ámbitos de aplicación. La máquina también podría ser apta para su uso individual, no dude en consultarnos. Las capacidades indicadas dependen de la potencia, velocidad y forma de la cuchilla, por lo que no se consideran como datos vinculantes. Queste sono solo alcuni esempi delle possibili applicazioni. Tutte le macchine possono essere adeguatamente realizzate per i vostri specifici scopi. Le capacità indicate dipendono dalla potenza installata e dalla configurazione della tavola di taglio e quindi sono soggette a possibili variazioni dipendenti anche da altre variabili.	Neumáticos de turismo/camión: aprox. 12 – 13 t/h Productos en bala: aprox. 10 balas/h Residuos comerciales/voluminosos: aprox. 60 – 70 m³/h Recipiente de acero: aprox. 500 uds./h Residuos eléctricos y electrónicos: aprox. 7 – 8 t/h Auto/camion pneumatici: apr. 12 – 13 t/h Materiale in balle: variabile, apr. 10 balle/h Rifiuti Industriali-/Ingombranti : apr. 60 – 70 m³/h Fusti in lamiera: apr. 500 pz./h RAEE: apr. 7 – 8 t/h	Neumáticos para turismo/camión: aprox. 16 – 18 t/h Productos en bala: aprox. 13 – 16 balas/h Residuos comerciales/voluminosos: aprox. 90 – 100 m³/h Recipiente de acero: aprox. 600 uds./h Residuos eléctricos y electrónicos: aprox. 10 t/h Auto/camion pneumatici: apr. 16 – 18 t/h Materiale in balle: variabile, apr. 13 – 16 balle/h Rifiuti Industriali-/Ingombranti : apr. 90 – 100 m³/h Fusti in lamiera: apr. 600 pz./h RAEE: apr. 10 t/h

bomatic
Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH